

# RHENAFLEX 5500



Última Revisión Mayo 2016

## Formato de suministro :

Balde 20 Kg.  
Balde 4 Kg.

## Descripción del producto :

Adhesivo base acuosa diseñado a partir de resinas sintéticas. Se caracteriza por consolidar uniones rígidas aún a bajas temperaturas.

## Áreas de Aplicación :

Fue desarrollado para el pegado de papel de PVC, además de rollos y palmetas vinílicas para pisos, muros y techos.

## Datos Técnicos :



Contenido de sólidos	54 - 56 (120°C - 120 min.)
Viscosidad	18.000 - 23.000 cps (5/10/20°C)
Densidad	1,02 gr/cm <sup>3</sup>
Color	Blanco
Color película seca	Transparente
Tacto película seca	Libre de tack
pH	4 - 6

## Almacenaje :

Mantener en envases cerrados para evitar la formación de películas y contaminantes externos y exposiciones a intemperie. Evitar temperaturas extremas. Recomendamos rotar inventarios cada tres meses.

## Modo de limpieza :

Eliminar el producto antes que seque, con agua tibia. Una vez seco, usar agua caliente o vapor y raspador.

**Nota:** Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.