

RHENAMONTAJE

ADHESIVO PARA MONTAJE



Última Revisión Enero 2015

Formato de suministro :

Baldes de 4 kg
Cartuchos de 300 ml, en cajas de 12 unidades.

Descripción del producto :

Rhenamontaje es un adhesivo a base de polímeros acrílicos de alto agarre inicial para el pegado de molduras y guardapolvos. Adhesivo libre de solventes, pintable y con capacidad de relleno.

Áreas de aplicación :

Para montar y fijar molduras de madera, aislapol, yeso, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, ladrillos, perfiles y canaletas de pvc sobre superficies absorbentes como concreto, tabiques, placas de yeso cartón, etc.

Modo de usar :

Los materiales deben estar libres de polvo, grasa o aceite.

Aplicar Rhenamontaje en uno de los sustratos a pegar en forma de cordón, por puntos o como una película delgada; juntar los materiales y presionar fuertemente.

Secado total 24 hrs.

Precauciones :

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase cerrado para evitar deterioro del producto.
Lavar manos y herramientas con agua.


Capacidad de almacenamiento :

Aprox. 24 meses conservado en su envase original sellado y almacenado en condiciones adecuadas.

Rendimiento :

Cartucho 300 ml, aprox. 24 mts. lineales en cordón de 4 mm.
Balde 4 kg, considerar un consumo de 200 – 300 gr/mt².

Datos Técnicos :



Aspecto	Pasta color blanco
Contenido de sólido	78 - 82 %
Viscosidad	170.000 - 200.000 cps brookfield 7/20/25°C
Densidad	1.3 - 1.6 gr/cm ³
Tiempo abierto	20 - 25 min
Resistencia a la humedad	Buena

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.