

DESCRIPCIÓN

Rhenatec Cinta de Detalle es una cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva desarrollada para detalles y refuerzo de Sistema EIFS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente a la alcalinidad.
- Resistente a la tensión y deformación.
- Excelente adherencia.
- Gran trabajabilidad.

USOS

- Como refuerzo y encapsulado de bordes de ventanas y puertas sobre planchas de poliestireno en sistema EIFS.
- Para reparación de grietas y agujeros en muros y tabiques.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Rollo 0,10 x 45 mts.

ALMACENAJE

- Almacenar en un lugar seco.
- Proteja de la intemperie.
- No exponer a rayos solares.



MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En refuerzo de ventanas, adherir la cinta por todo el borde externo del marco de la ventana o puerta sobre la plancha de EPS.

En reparación de grietas, adherir la cinta a lo largo de la grieta y posteriormente empastar.

En reparación de agujeros, adherir dos trozos de cinta en forma de X sobre el agujero y luego empastar.



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 06/02/2023. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:
DEXIMA SpA
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago
Fono: +56 2 2233 4000
www.rhenatec.com
www.dexima.com