

RHENAFLEX 60

Adhesivo de contacto universal

RHENATEC®

PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN

Rhenaflex 60 es un adhesivo de contacto sin tolueno de alta calidad, formulado a base de caucho de neopreno y resinas especiales, disueltas en solventes. Posee una alta adherencia inicial y fuerte resistencia final. Forma uniones flexibles resistentes en una amplia diversidad de materiales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Multiuso.
- Alta resistencia.
- Durable y flexible.
- Rápido secado.
- Sin tolueno.



USOS

- En la industria del mueble, pegado de enchapes, formalita, fórmica.
- En la construcción para gomas de escala, madera aglomerada, marcos de puertas, etc.
- En labores de artesanía, para unir cartón, género y cuero. Sus características lo transforman en un producto de uso universal.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- Galón 3.8 Lts
- Lata 18 Lts.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Los materiales deben estar limpios, secos y libres de polvo y grasa.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicar **Rhenaflex 60** en ambas caras y dejar evaporar el solvente hasta que la superficie esté seca al tacto, luego de esto unir fuertemente y dejar fraguar al menos 2 horas antes de someter a esfuerzo.

La resistencia final se alcanza luego de 24 horas de fraguado, cuando se produce la evaporación total del solvente. En materiales porosos puede ser necesario aplicar una segunda mano 10 min. después de la primera.

Para conseguir una mayor resistencia final, este producto puede reactivarse con temperatura, para lo cual se deja secar hasta que la mayor cantidad de solvente se haya evaporado (30 minutos o más) y posteriormente se caliente la superficie del adhesivo en un horno, estufa o con una lámpara incandescente hasta que la película de producto recupere su pegajosidad, en ese instante se unen los dos materiales y se obtiene un pegado de excelente calidad.

RHENAFLEX 60

Adhesivo de contacto universal

RHENATEC®

PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

Galón 3.8 lts 11,4 - 15,2 m² aprox.

Lata 18 lts 54 - 72 m² aprox.

ALMACENAJE

- Almacenar bajo techo entre 5° C y 25° C. Proteger de las heladas. Mantener cerrado el envase cuando no se utilice el producto para prevenir evaporación de solventes.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, es estable durante 18 meses aprox. desde la fecha de fabricación.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de [Rhenaflex 60](#).

MODO DE LIMPIEZA

Limpie de inmediato herramientas utilizadas con algún solvente de limpieza.

PRECAUCIONES

- Adhesivo inflamable.
- Aplicar en ambientes ventilados.
- Mantener lejos de fuentes de calor o fuego directo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos 24% ± 2 /120°C - 120 min)

Aspecto Líquido viscoso

Color Ámbar

Viscosidad 6000±1000 cps(5/20/20 °C)

Tiempo de secado 15-20 minutos

Aplicación Manual con llana lisa, llana dentada, brocha o espátula

Dilución Max. 5% en peso con solvente 10

Tiempo abierto 10 a 15 minutos

T° de reactivación 70 a 80°C

Tiempo reactivado 10 segundos aprox.

Presión 3 a 4 kg/cm²

SALUD Y SEGURIDAD

Utilizar implementos de protección personal, manipular en ambientes bien ventilados lejos de fuentes de calor, llamas o chispas pues el producto contiene solventes inflamables.



RESPONSIBLE CARE®
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Dexima es una empresa Responsible Care

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA SpA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 01/11/2024. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:

DEXIMA SpA

Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago

Fono: +56 2 2233 4000

www.rhenatec.com

www.dexima.com