

RHENATEC CINTA ADHESIVA DE DETALLE

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva



PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN

Rhenatec Cinta de Detalle es una cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva desarrollada para detalles y refuerzo de Sistema EIFS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente a la alcalinidad.
- Resistente a la tensión y deformación.
- Excelente adherencia.
- Gran trabajabilidad.

USOS

- Como refuerzo y encapsulado de bordes de ventanas y puertas sobre planchas de poliestireno en sistema EIFS.
- Para reparación de grietas y agujeros en muros y tabiques.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

Rollo 0,10x45m



MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En refuerzo de ventanas, adherir la cinta por todo el borde externo del marco de la ventana o puerta sobre la plancha de EPS.

En reparación de grietas, adherir la cinta a lo largo de la grieta y posteriormente empastar.

En reparación de agujeros, adherir dos trozos de cinta en forma de X sobre el agujero y luego empastar.

RHENATEC CINTA ADHESIVA DE DETALLE

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva



PIONEROS EN INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO

Rollo 0,10 x 45m rinde 4,5m2 aprox.

ALMACENAJE

- Almacenar en un lugar seco.
- Proteja de la intemperie.
- No exponer a rayos solares.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

La información para la manipulación, disposición y transporte se encuentra en la hoja de seguridad de [Rhenatec cinta de fibra de vidrio autoadhesiva](#)

MODO DE LIMPIEZA

Limpie los desechos del producto según normativa vigente.

PRECAUCIONES

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestro laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Después de aplicado el material lave las herramientas y utensilios utilizados con abundante agua.

- Puede provocar irritación, manipular con precaución.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Masa	75 g/m2
Textura hilo	Vertical: 12,5 x 1 x 2 Horizontal: 99
Resistencia a la tensión	Vertical: 400 N/ 50 mm Horizontal: 500 N/ 50 mm
Temperatura de aplicación	5 – 20 °C
Humedad relativa del ambiente	75%

SALUD Y SEGURIDAD

- **Rhenatec cinta de fibra de vidrio autoadhesiva** es un tejido con fibra de
- vidrio, por lo que puede producir irritaciones. Se recomienda usar guantes y protección ocular.
- En caso de irritación lave con agua tibia.



RESPONSIBLE CARE®
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Dexima es una empresa Responsible Care

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso ni garantía por parte de DEXIMA SpA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a de nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.

Edición 01/11/2024. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:
DEXIMA SpA
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago
Fono: +56 2 2233 4000
www.rhenatec.com
www.dexima.com